



Datenblatt:



mobiler Vorzeltboden gegen Feuchtigkeit und Schimmelbefall Indoor & Outdoor (Anti-Korrosion) höhenverstellbar



Trägerplatte:

15 mm Siebdruckplatte europäischer Ursprung

Aluminium Trägerprofile:

Eloxierter 2-Kammer mit T6 Härtung

Vorzeltbodenstützen:

Kunststoff Edelstahl bestückt, höhenverstellbar

Technische Daten:

Nennpunktlast	2 kN
Abmessungen Trägerplatteneinheit	997 x 597
Systemgewicht	ca. 13 kg /m ²
Rastermaß	1200 x 600 mm
Standard-Aufbauhöhe	T1: 115-140 mm, T2: 155-205 mm
Plattendicke	15 mm
Stützfußabstand	1200 x 600 mm
Durchmesser Oberplatte	80 mm
Durchmesser Unterplatte	80 mm
V2 Ankerplatte Unterplatte	150 mm

Vertrieb:

NordWest Service Team
Am Detershof 21 (Gewerbegebiet 2)
26655 Westerstede
USt-IDNr.: DE 308708951

T: +49 (0) 4488 7635982
M: +49 (0) 1707612562
E-Mail: matin@nordwest-serviceteam.de
Webpage: www.camperfloor.com

